



JAPAN'S No.1 Oil Company

Техническое описание смазочных материалов ENEOS

PREMIUM CVT FLUID

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Синтетическая жидкость для бесступенчатых коробок передач (вариаторов), изготовленная из высокотехнологичного базового масла и тщательно подобранных присадок, включая модификаторы трения и другие компоненты.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Высококачественная жидкость для вариаторов от **JXTG NIPPON OIL & ENERGY, Япония**. Идеально подходит для автомобилей японского, европейского, корейского, американского и российского производства. Обеспечивает комплексную защиты от преждевременного износа таких компонентов

коробки передач, как пластинчатый ремень, шкивы и детали гидроблока управления.

Имеет высокую устойчивость к окислению, тем самым обеспечивая стабильность вязкости на протяжении всего срока службы масла в условиях высоких контактных нагрузок и температур.

ОСНОВНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Жидкость разработана для трансмиссий с металлическим ремнем.

Обеспечивает высокий уровень передачи момента, отсутствие рывков трансмиссии.

СООТВЕТСТВУЕТ СПЕЦИФИКАЦИЯМ

TOYOTA CVT FLUID TC/FE

DAIHATSU AMMIX CVT FLUID DC/DFE

HONDA ULTRA ATF/ATF-Z1/HMMF/HCF-2

MAZDA CVTF 3320 (JWS 3320)

MITSUBISHI DIAQUEEN ATF SP-III/CVT FLUID J1/J4/J4+

NISSAN MATIC FLUID, CVT FLUID NS-1/NS-2/NS-3

SUBARU ECVT FLUID, ICVT FLUID, SUBARU I-CVT/FG, SUBARU CVT FLUID (LINEARTRONIC / LINEARTRONIC II)*

SUZUKI SCVT FLUID, SUZUKI CVT OIL, SUZUKI CVT FLUID GREEN 1/1V/2, SUZUKI CVT FLUID 3320

HYUNDAI/KIA DIAMOND ATF SP-III

*Не применимо для CVT моделей Subaru Levorg (VM) VM4, VMG 06.2014 - н.в. г.в.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Плотность при 15 °C, g/ml

0.8560 ASTM D1298 KS M ISO 12185

Точка вспышки COC, °C

204 ASTM D92 KS M ISO 2592

Кинематическая вязкость при 40 °C, mm²/s

29.78 ASTM D445 KS M ISO 3104

Кинематическая вязкость при 100 °C, mm²/s

6.474 ASTM D445 KS M ISO 3104

Индекс вязкости

180 ASTM D2270 KS M 2014

Точка потери текучести, °C

-42.0 ASTM D97 KS M 2016

Щелочное число, mgKOH/g

3.20 ASTM D2896 KS M ISO 3771

Цвет ASTM

Базового масла (полупрозрачный)
L2.0 ASTM D1500 KS M 2106

ВИДЫ ФАСОВКИ

- Бочка 200л
- Бочка 60л
- Ведро 20л
- 6 банок по 4л в картонной коробке
- 20 банок по 1л в картонной коробке



JXTG Nippon Oil & Energy, Japan